

CA/CAT EN 733 ~ 3450 r.p.m.
CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m.
4CA/4CAT EN 733 ~ 1750 r.p.m.
4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.



CA/CAT
4CA/4CAT



CAX
4CAX

Pompe centrifughe ad asse libero costruite secondo le norme EN 733; trovano vasto utilizzo nell'alimentazione idrica, negli impianti di pressurizzazione e antincendio; come standard vengono fornite di controflangia.

Bare shaft centrifugal pumps constructed in compliance with EN 733 standards; widely used in water supplies, pressurisation and fire-fighting systems. The pump is supplied with counter-flanges.

Bombas centrífugas de eje libre fabricadas según las normas EN 733; se utilizan en gran parte en la alimentación hídrica, en las instalaciones de presurización y antiincendio; según el estándar se suministran con contrabrida.

Pompes centrifuges à axe libre, fabriquées conformément aux normes EN 733. Elles trouvent une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie; fournies de série avec contre-bride.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Corpo pompa	ghisa (CA/CAT) - acciaio inossidabile AISI 316 (CAX)
Pump body	cast iron (CA/CAT) - stainless steel AISI 316 (CAX)
Cuerpo bomba	fundición (CA/CAT) - acero inoxidable AISI 316 (CAX)
Corps de pompe	fonte (CA/CAT) - acier inox AISI 316 (CAX)
Supporto motore	ghisa
Motor bracket	cast iron
Soporte motor	fundición
Support moteur	fonte
Girante	ghisa, bronzo, acciaio (CA/CAT) acciaio inossidabile AISI 316 (CAX)
Impeller	cast iron, bronze, steel (CA/CAT) stainless steel AISI 316 (CAX)
Rodete	fundición, bronzo, acero (CA/CAT) acero inoxidable AISI 316 (CAX)
Turbine	fonte, bronzo, acier (CA/CAT) acier inox AISI 316 (CAX)
Tenuta	meccanica ceramica-grafite (CA/CAX) o a baderna cotone impregnato grafite (CAT)
Seal	mechanical ceramic-graphite (CA/CAX) or gland packing graphite impregnated (CAT)
Sello	mecánico cerámica-grafito (CA/CAX) o a trenza algodón impregnado de grafito (CAT)
Garniture	mécanique céramique-graphite (CA/CAX) ou à baderne coton imprégné graphite (CAT)
Sporgenza albero motore	acciaio AISI 316
Pump shaft end	stainless steel AISI 316
Bomba eje	acero AISI 316
Pompe arbre	acier AISI 316
Temperatura del liquido	
Liquid temperature	
Temperatura del liquido	-10 ÷ +90 °C
Température du liquide	
Pressione di esercizio	
Operating pressure	max 10 bar
Presión de trabajo	max 14 bar (... -315 ~ 2900 r.p.m.)
Pression de fonctionnement	
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Disponibile con motore classe di efficienza IE3	
Available with IE3 efficiency class motor	
Disponibile con motor classe IE3	
Disponible avec moteur classe IE3	


CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m.
4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

VARIANTI COSTRUTTIVE /VERSIONS
VARIABLES COSTRUTTIVAS / VARIANTES DE CONSTRUCCIONES

Pump model code



CA/CAT
4CA/4CAT



CAX
4CAX

CA/CAX
4CA/4CAX
 tenuta meccanica
 mechanical seal
 sello mecánico
 garniture mécanique



CAT
4CAT
 tenuta a baderna
 gland packing seal
 sello a trenza algodón
 garniture à baderne



CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m.

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)													
			0	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33		
			0	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550		
H (m) / pump input power (kW)																
32-160C	1,5	90S	23,1 0,53	23,0 0,92	22,7 1,01	22,2 1,09	20,8 1,25	18,9 1,39	16,5 1,52	13,6 1,63						
32-160B	2,2	90L	28,0 0,76	28,1 1,23	27,8 1,34	27,3 1,45	26,1 1,65	24,6 1,83	22,5 2,00	19,6 2,14	16,3 2,26					
32-160A	3	100L	35,3 1,10	35,1 1,64	34,9 1,79	34,5 1,92	33,4 2,18	32,3 2,42	30,4 2,65	27,8 2,84	24,5 3,02	21,0 3,17				
32-200C	4	112M	39,3 1,59	39,3 2,27	39,2 2,46	39,0 2,64	38,3 2,97	37,3 3,31	35,7 3,61	33,4 3,88	30,5 4,13	28,2 4,34				
32-200B	5,5 7,5	132S 132S	47,7 2,23	47,6 3,05	47,6 3,26	47,5 3,49	46,9 3,91	45,9 4,32	44,7 4,70	42,9 5,05	40,5 5,40	37,4 5,70	35,7 5,98			
32-200A	7,5	132S	58,0 2,90	57,5 3,84	57,5 4,09	57,3 4,35	56,7 4,86	55,7 5,34	54,5 5,80	52,9 6,26	50,9 6,67	48,3 7,00	45,1 7,37	43,0 7,74		
32-250C	11	160M	76,2 4,06		74,3 5,60	74,0 5,94	72,9 6,53	71,2 7,08	69,0 7,56	66,4 8,00	63,4 8,48	59,5 8,93				
32-250B	11	160M	87,6 5,29		85,6 7,03	85,4 7,39	84,6 8,09	83,2 8,76	81,1 9,37	78,6 9,96	75,7 10,50	72,3 11,00				
32-250A	15	160M	96,7 6,27		95,1 8,20	94,9 8,61	94,4 9,42	93,2 10,18	91,4 10,92	89,1 11,61	86,4 12,27	83,2 12,85				

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																
			0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60
			0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000
H (m) / pump input power (kW)																			
40-125C	1,5 2,2	90S 90L	17,7 0,54	18,6 0,97	18,4 1,11	18,0 1,23	17,3 1,33	16,4 1,43	15,3 1,50	14,0 1,55	12,6 1,59	10,9 1,60	8,9 1,60						
40-125B	2,2 3	90L 100L	22,9 1,79	24,1 1,33	24,1 1,52	23,7 1,68	23,1 1,83	22,3 1,96	21,2 2,08	20,1 2,17	18,7 2,24	17,1 2,29	15,1 2,32	12,9 2,34					
40-125A	3	100L	27,3 1,08	28,4 1,67	28,4 1,90	28,3 2,10	27,9 2,29	27,2 2,45	26,4 2,59	25,3 2,71	23,9 2,82	22,2 2,91	20,3 2,98	18,2 3,02	16,0 3,05				
40-160B	3 4	100L 112M	28,3 1,25	28,9 1,95	28,9 2,16	28,8 2,38	28,5 2,59	27,7 2,77	26,6 2,94	25,4 3,07	23,9 3,18	22,2 3,26	20,1 3,33						
40-160A	4	112M	32,7 1,42	33,8 2,22	33,9 2,47	33,9 2,72	33,6 2,95	33,0 3,18	32,2 3,40	31,2 3,60	30,0 3,78	28,4 3,91	26,6 4,02	24,6 4,11	22,3 4,19				
40-160AP	5,5	132S	38,2 1,96	39,5 2,88	39,8 3,18	39,7 3,48	39,4 3,76	38,8 4,02	38,0 4,26	37,0 4,47	35,7 4,66	34,1 4,84	32,5 5,00	30,8 5,14	28,8 5,26	26,6 5,36	24,2 5,43		
40-200B	5,5 7,5	132S 132S	44,7 2,31	45,3 3,35	45,2 3,71	44,9 4,06	44,2 4,42	43,2 4,71	41,9 4,98	40,4 5,26	38,4 5,49	36,0 5,70	33,3 5,89	30,5 6,04	27,2 6,11				
40-200A	7,5 11	132S 160M	55,2 3,25	56,3 4,46	56,3 4,91	56,4 5,35	55,9 5,76	55,0 6,16	53,8 6,53	52,4 6,87	50,7 7,20	48,6 7,50	46,1 7,77	43,4 8,03	40,1 8,24				
40-200AP	11	160M	60,2 3,63	60,8 4,95	60,9 5,45	60,9 5,94	60,5 6,39	59,6 6,82	58,5 7,22	57,2 7,60	55,7 7,96	53,9 8,29	51,6 8,61	48,9 8,90	45,8 9,17	42,8 9,41			
40-250C	11	160M	63,2 3,99	65,1 5,67	65,3 6,23	65,2 6,79	64,8 7,32	64,2 7,85	63,3 8,36	61,4 8,79	59,0 9,22	56,3 9,67	53,3 10,11						
40-250B	11	160M	71,7 4,97	73,7 6,76	74,1 7,41	74,0 8,08	73,7 8,68	73,1 9,23	71,7 9,75	70,1 10,26	68,5 10,79	66,2 11,32	63,2 11,84	60,0 12,36					
40-250A	15	160M	81,3 6,31	83,7 8,36	84,2 9,11	84,3 9,90	83,9 10,47	82,8 11,13	81,6 11,78	80,6 12,42	79,4 13,08	77,9 13,74	75,4 14,34	72,4 14,89	68,9 15,42	65,1 15,93			
40-250BM max 14 bar	18,5	160L	89,8 7,12	91,8 9,03	91,8 9,70	91,4 10,39	91,0 11,08	90,6 11,78	90,0 12,49	89,4 13,25	88,8 14,00	88,1 14,69	87,3 15,34	85,7 15,97	83,2 16,58	80,1 17,17	76,5 17,77	68,1 18,93	
40-250AM max 14 bar	22	180M	101,0 8,17	102,7 10,36	102,8 11,11	102,8 11,86	102,6 12,62	102,2 13,46	101,7 14,29	101,1 15,10	100,2 15,89	99,1 16,65	98,0 17,43	96,6 18,20	94,8 18,91	92,5 19,59	89,4 20,27	81,7 21,57	72,6 22,71

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																		
			0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78
			0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300
H (m) / pump input power (kW)																					
50-125B	3	100L	20,2 1,29	20,6 1,68	20,5 1,82	20,3 1,96	20,1 2,10	19,8 2,23	19,5 2,36	19,1 2,47	18,7 2,57	18,3 2,67	17,8 2,75	17,3 2,84	16,7 2,91	16,1 2,98	14,5 3,09	12,6 3,15	10,5 3,17	8,4 3,18	
50-125A	4	112M	23,7 1,48	24,6 2,05	24,5 2,23	24,5 2,40	24,3 2,55	24,1 2,70	23,9 2,86	23,6 3,02	23,3 3,18	22,9 3,31	22,4 3,44	21,9 3,56	21,3 3,66	20,6 3,76	19,2 3,92	17,5 4,04	15,4 4,12	13,4 4,18	
50-160B	5,5	132S	34,2 2,10				35,1 3,96	34,8 4,20	34,4 4,43	33,8 4,64	33,1 4,84	32,4 5,03	31,6 5,20	30,8 5,36	29,8 5,49	28,8 5,60	26,6 5,77	24,0 5,86	21,0 5,89	17,6 5,81	
50-160A	7,5	132S	40,5 2,71				42,4 4,85	42,4 5,14	42,2 5,42	41,9 5,70	41,4 5,97	40,8 6,22	40,2 6,46	39,5 6,68	38,7 6,88	37,8 7,06	35,7 7,37	33,2 7,60	30,6 7,76	27,9 7,84	24,5 7,89
50-200C	11	160M	48,1 2,84				50,2 6,10	49,7 6,46	49,0 6,79	48,2 7,08	47,3 7,34	46,3 7,61	45,2 7,89	44,0 8,14	42,6 8,36	40,4 8,70	37,4 8,96	34,6 9,12	31,8 9,19	25,2 9,19	
50-200B	11	160M	54,9 3,77				57,1 7,35	56,7 7,74	56,1 8,12	55,3 8,48	54,5 8,81	53,5 9,13	52,4 9,43	51,3 9,72	50,0 9,99	47,0 10,44	43,3 10,79	39,0 11,07	34,4 11,26		
50-200A	15	160M	62,0 4,39				64,9 8,40	64,6 8,87	64,1 9,35	63,5 9,81	62,7 10,27	61,8 10,57	60,7 10,91	59,6 11,26	58,3 11,60	55,5 12,19	52,3 12,67	48,1 13,08	43,5 13,40	38,4 13,65	
50-250C	15	160M	67,8 4,54				66,7 9,60	66,1 10,13	65,4 10,64	64,6 11,13	63,8 11,60	62,9 12,04	61,7 12,47	60,3 12,88	58,9 13,66	56,9 14,38	53,3 15,04	49,3 15,84			
50-250B	18,5	160L	78,1 6,13				78,1 11,96	77,4 12,59	77,6 13,18	75,9 13,75	75,9 14,29	75,1 14,82	74,1 15,33	72,9 15,84	71,5 16,83	68,3 17,74	64,3 18,59	59,9 19,37	55,6 19,37		
50-250A	22	180M	87,2 7,03				87,1 13,27	86,5 14,00	85,9 14,71	85,3 15,37	84,8 16,00	84,1 16,61	83,2 17,20	82,2 17,76	79,6 18,83	76,2 19,84	72,1 20,79	67,7 21,72	63,1 22,60		



CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m.

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)															
			0	42	45	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	138	144
			0	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2300	2400
H (m) / pump input power (kW)																		
50-315DN No EN 733; only CA version	37	200L	87,8 11,19	90,4 20,11	90,3 20,82	90,2 21,53	89,9 22,91	89,2 24,19	88,2 25,41	87,1 26,59	86,0 27,71	84,8 28,79	82,4 30,91	79,9 32,95	76,9 34,81	73,4 36,56		
50-315CN No EN 733; only CA version	45	225M	101,8 13,32	105,0 23,97	104,9 24,80	104,8 25,62	104,3 27,25	103,7 28,79	102,7 30,21	101,5 31,54	100,3 32,85	99,1 34,15	96,7 36,68	94,1 39,07	91,3 41,26	88,7 43,26		
50-315BN No EN 733; only CA version	55	250M	122,3 17,44	124,3 29,30	124,4 30,29	124,5 31,27	124,7 33,28	124,4 35,14	123,6 36,80	122,5 38,34	121,3 39,85	119,9 41,39	116,6 44,41	113,3 47,32	110,1 50,01	107,1 52,39	105,4 53,60	103,5 54,83
50-315AN No EN 733; only CA version	75	280S	146,1 22,75	146,9 35,89	147,1 37,06	147,3 38,23	147,4 40,53	147,3 42,67	146,9 44,71	146,3 46,70	145,3 48,67	144,1 50,61	141,2 54,26	137,9 57,62	134,1 60,84	130,0 63,78	127,9 65,11	125,8 66,34

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																				
			0	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	138	144	150
			0	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2300	2400	2500
H (m) / pump input power (kW)																							
65-125B	5,5	132S	18,2	19,6	19,5	19,4	19,2	19,0	18,8	18,5	18,0	17,7	17,5	17,2	16,9	16,4	15,0	13,7	11,9				
	7,5	132S	2,35	3,52	3,63	3,73	3,82	3,92	4,01	4,10	4,27	4,48	4,71	4,93	5,13	5,31	5,56	5,83	5,88				
65-125A	7,5	132S	23,2	24,7	24,7	24,6	24,5	24,4	24,3	24,1	23,8	23,4	23,0	22,7	22,3	21,7	20,4	19,0	17,4	15,1			
			2,95	4,39	4,54	4,70	4,85	4,99	5,14	5,28	5,55	5,80	6,05	6,30	6,52	6,72	7,08	7,40	7,72	7,76			
65-160C	11	160M	29,5					30,7	30,5	30,3	29,8	29,3	28,8	28,2	27,5	26,8	24,9	22,5	19,7	16,8	15,4	13,6	
			3,15					5,71	5,91	6,10	6,47	6,83	7,18	7,51	7,79	8,05	8,50	8,83	9,08	9,24	9,28	9,29	
65-160B	11	160M	33,9					35,7	35,6	35,4	35,0	34,5	34,0	33,4	32,7	32,0	30,3	28,0	25,3	22,1	20,4	19,0	
			3,86					6,88	7,11	7,34	7,80	8,25	8,66	9,04	9,39	9,72	10,30	10,76	11,11	11,37	11,46	11,53	
65-160A	15	160M	41,6					44,1	44,0	43,9	43,7	43,3	42,8	42,3	41,7	41,1	39,8	37,8	35,3	32,3	30,7	28,9	
			4,80					8,63	8,92	9,22	9,80	10,39	10,94	11,45	11,91	12,34	13,08	13,84	14,52	15,06	15,29	15,48	
65-200C	15	160M	44,8								45,2	44,5	43,6	42,7	41,8	41,0	38,6	35,0	30,9	27,0	25,5		
			4,49								10,62	11,19	11,78	12,34	12,85	13,31	14,08	14,67	15,12	15,43	15,53		
65-200B	18,5	160L	52,1								53,8	53,0	52,3	51,6	50,8	49,9	47,8	45,4	41,4	37,0	34,7	32,6	
	22,5	180M	5,55								12,73	13,50	14,16	14,74	15,32	15,95	17,03	17,85	18,58	19,13	19,33	19,50	
65-200A	22,5	180M	59,0								61,9	61,3	60,6	60,0	59,3	58,6	56,5	54,2	51,4	46,9	44,4	41,8	
			6,71								14,86	15,68	16,48	17,26	18,02	18,74	20,01	21,06	21,91	22,74	23,09	23,37	
65-250B	30	200L	79,8								80,8	79,7	78,4	77,0	75,5	73,9	70,4	66,3	61,2	54,9	51,5	49,0	
			8,51								19,89	20,96	21,91	22,77	23,59	24,43	25,96	27,20	28,06	28,90	29,24	29,48	
65-250A	37	200L	90,2								91,8	90,8	89,6	88,1	86,5	85,0	81,4	77,0	72,0	66,0	62,6	60,7	
			10,18								23,00	24,23	25,41	26,54	27,56	28,41	29,97	31,48	32,60	33,40	33,71	34,07	34,35

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																		
			0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	138	144	150	156	168	180	195	210
			0	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2300	2400	2500	2600	2800	3000	3250	3500
H (m) / pump input power (kW)																					
65-315CN only CA version	55	250M	89,1 14,88	94,6 27,27	94,6 28,69	94,6 30,09	94,2 31,43	93,7 32,74	93,3 34,03	92,1 36,56	90,4 39,10	88,6 41,55	86,9 43,80	86,1 44,88	85,2 45,95	84,2 47,04	83,1 48,12	80,8 50,26	78,2 52,38		
65-315BN only CA version	75	280S	109,3 19,73	113,8 33,93	114,0 35,64	114,2 37,33	114,2 38,93	113,9 40,50	113,6 42,10	112,4 45,26	110,7 48,26	108,6 51,13	106,5 53,82	105,4 55,13	104,4 56,45	103,4 57,80	102,5 59,17	100,7 61,90	98,5 64,51	94,8 67,56	
65-315AN only CA version	90	280M	132,5 26,42	137,4 43,32	137,9 45,51	138,3 47,69	138,4 49,75	138,3 51,74	138,1 53,71	137,3 57,58	135,8 61,35	133,8 64,98	131,7 68,43	130,6 70,11	129,5 71,78	128,4 73,47	127,3 75,17	125,2 78,50	123,0 81,56	120,1 84,90	116,3 89,60




CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m.

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																		
			0	66	72	78	84	96	108	120	132	138	144	150	156	168	180	195	210	225	240
			0	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2300	2400	2500	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000
			H (m) / pump input power (kW)																		
80-160E	11	160M	20,7 4,46	22,5 7,05	21,9 7,17	21,3 7,28	20,8 7,41	19,7 7,69	18,8 8,09	17,9 8,49	16,6 8,69	16,0 8,80	15,5 8,93	15,0 9,06	14,6 9,18	13,5 9,35					
80-160D	11	160M	23,9 5,03	25,9 8,11	25,4 8,30	24,8 8,49	24,3 8,70	23,3 9,18	22,5 9,64	21,8 10,07	20,5 10,40	19,8 10,54	19,1 10,67	18,5 10,82	18,0 10,98	16,9 11,22	15,5 11,34				
80-160C	15	160M	29,4 5,73	32,6 9,88	32,2 10,20	31,8 10,51	31,3 10,82	30,3 11,44	29,3 12,05	28,2 12,57	27,2 12,96	26,6 13,16	26,0 13,40	25,4 13,65	24,8 13,88	23,4 14,24	21,9 14,49	19,2 14,56			
80-160B	18,5	160L	34,9 6,98	37,9 11,63	37,6 12,05	37,3 12,44	36,9 12,82	36,0 13,54	35,0 14,25	33,9 14,91	32,7 15,44	32,1 15,66	31,5 15,89	30,9 16,13	30,4 16,38	29,2 16,86	27,5 17,27	24,9 17,65	22,3 17,84		
80-160A	22,5	180M	38,8 7,79	42,4 12,99	42,1 13,42	41,8 13,88	41,4 14,39	40,6 15,40	39,7 16,21	38,7 16,88	37,5 17,54	36,8 17,86	36,1 18,17	35,5 18,46	34,9 18,75	33,6 19,27	32,1 19,73	29,8 20,20	27,4 20,54	24,5 20,69	
80-200B	30	200L	49,4 9,37				53,8 18,68	53,0 20,00	52,0 21,30	51,1 22,63	50,2 23,96	49,7 24,56	49,2 25,08	48,7 25,53	48,1 25,94	47,0 26,75	45,6 27,57	43,6 28,51	40,8 29,35	37,6 30,00	
80-200A	37	200L	56,7 10,55				62,1 21,49	61,5 23,09	60,6 24,74	59,7 26,30	58,8 27,78	58,2 28,47	57,7 29,12	57,2 29,71	56,6 30,27	55,4 31,30	53,9 32,34	51,7 33,60	49,4 34,65	46,8 35,49	43,8 36,21
80-250B	45	225M	77,2 14,22					77,7 32,00	76,4 34,32	75,2 36,41	74,0 37,94	73,3 39,45	72,6 40,27	71,8 41,09	70,9 42,67	69,1 44,03	67,3 45,51	64,9 46,76	62,3 47,80	59,5	
80-250A	55	250M	90,0 17,04					92,0 37,50	90,8 39,95	89,4 42,26	87,9 44,45	87,0 45,48	86,1 46,46	85,1 47,37	84,1 48,24	81,9 49,83	79,7 51,32	77,1 53,03	74,2 54,66	71,0 56,20	68,0 57,50

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																		
			0	108	120	132	138	144	150	156	168	180	195	210	225	240	255	270	300	330	360
			0	1800	2000	2200	2300	2400	2500	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000	5500	6000
			H (m) / pump input power (kW)																		
100-200B	45	225M	60,2 21,69	60,6 29,77	60,2 30,83	59,6 31,89	59,3 32,42	59,0 32,96	58,8 33,51	58,5 34,07	57,9 35,19	57,1 36,32	55,9 37,73	54,6 39,12	53,0 40,37	51,3 41,51	49,5 42,42	47,7 43,16	43,4 44,26	38,5 45,12	
100-200A	55	250M	65,5 24,80	66,3 34,31	65,9 35,51	65,3 36,72	65,0 37,32	64,7 37,94	64,5 38,56	64,2 39,19	63,7 40,45	63,1 41,65	62,1 43,02	61,0 44,31	59,7 45,63	58,1 46,97	56,4 48,14	54,5 49,15	50,4 50,77	46,1 52,16	39,9 52,86
100-250C	55	250M	79,9		81,0	80,7	80,6	80,4	80,2	79,9	79,4	78,7	77,7	76,5	74,9	73,1	70,9	68,6	64,1		
	75	280S	25,58		43,12	44,90	45,79	46,68	47,57	48,46	50,21	51,90	53,93	55,86	57,68	59,39	60,96	62,44	65,30		
100-250B	75	280S	90,0 29,82		89,9 49,11	89,6 51,23	89,4 52,27	89,2 53,30	89,0 54,32	88,8 55,34	88,2 57,27	87,6 58,98	86,8 60,82	85,9 62,59	84,7 64,38	83,3 66,22	81,0 68,39	78,4 70,55	73,2 73,87	70,9 77,92	
100-250A	90	280M	100,5 32,74		100,7 54,04	100,3 56,39	100,1 57,55	99,8 58,71	99,5 59,90	99,2 61,08	98,4 63,34	97,6 65,30	96,4 67,40	95,0 69,46	93,2 71,65	91,2 73,82	89,3 75,81	87,1 77,67	81,8 81,17	78,7 85,71	74,0 88,00




CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m. 32-160



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



32-200




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m.


32-250



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




40-125



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m. 40-160



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m. 40-250



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




50-125



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m. 50-160



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




50-200



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m. 50-250




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



CA (No EN 733; only CA version) ~ 3450 r.p.m.


50-315



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m. 65-125



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




65-160



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m. 65-200



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



65-250




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



CA EN 733 (only CA version) ~ 3450 r.p.m.


65-315



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




80-160



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m. 80-200



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




80-250



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B




CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m. 100-200



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



100-250



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)												
			0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18	21	
			0	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	
H (m) / pump input power (kW)															
32-160C	0,37	71M	5,9	5,9	5,8	5,5	5,3	4,8	4,3	3,5	2,6				
32-160B	0,37	71M	7,2	7,2	7,1	6,7	6,4	5,9	5,3	4,6	3,6				
32-160A	0,55	80M	8,8	8,8	8,7	8,5	8,2	7,9	7,4	6,9	6,1	4,0			
32-200C	0,75	80M	11,0		10,8	10,6	10,2	9,9	9,4	8,9	8,4	6,7	4,2		
32-200B	1,1	90S	13,0		12,7	12,5	12,2	11,7	11,2	10,6	10,1	8,7	6,3		
32-200A	1,1	90S	15,9		15,7	15,5	15,3	15,0	14,5	13,8	13,2	11,7	9,5	6,8	
32-250C	1,5	90L	17,5		17,2	16,9	16,6	16,2	15,7	15,1	14,4	12,5	10,0	6,5	
32-250B	1,5	90L	20,3		20,0	19,7	19,4	19,0	18,4	17,8	17,0	15,3	12,6	8,3	
32-250A	2,2	100L	22,6		22,2	21,9	21,6	21,3	20,7	20,0	18,9	17,2	14,8	9,1	

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)														
			0	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18	21	24	27	30	33	
			0	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	
H (m) / pump input power (kW)																	
40-125C	0,37	71M	4,2	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	3,8	3,4	2,8	2,0					
40-125B	0,37	71M	5,4	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2	5,0	4,6	4,0	3,3					
40-125A	0,55	80M	6,2	6,3	6,3	6,2	6,1	6,0	5,8	5,4	4,9	4,2	3,4				
40-160B	0,55	80M	7,4	7,5	7,6	7,4	7,2	7,0	6,8	6,1	4,9	3,7	2,5				
40-160A	0,75	80M	8,8	8,9	9,0	8,9	8,7	8,5	8,3	7,5	6,6	5,6	4,5				
40-160AP	0,75	80M	11,1	11,1	11,3	11,3	11,1	10,9	10,6	10,0	9,0	8,0	6,8				
40-200B	1,1	90S	11,3		11,4	11,3	11,1	10,8	10,5	9,6	8,5	6,9	4,7				
40-200A	1,1	90S	13,8		13,9	13,8	13,6	13,4	13,2	12,3	11,3	10,0	8,3				
40-200AP	1,1	90S	14,8		14,9	14,8	14,6	14,4	14,2	13,3	12,3	11,0	9,4				
40-250C	1,5	90L	15,7			15,2	15,0	14,7	14,0	12,8	11,1	9,1	6,6				
40-250B	2,2	100L	18,3			18,2	17,9	17,7	17,1	16,2	14,9	12,9	10,7	8,3			
40-250A	2,2	100L	20,9			20,8	20,6	20,4	19,8	19,0	17,9	16,3	14,1	11,5	8,4		

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																	
			0	9	10,5	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	
			0	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	
H (m) / pump input power (kW)																				
50-125B	0,55	80M	5,3	5,5	5,5	5,4	5,3	5,1	4,9	4,7	4,4	4,1	3,6	3,1	2,6	2,1				
50-125A	0,75	80M	6,2	6,4	6,4	6,3	6,3	6,1	6,0	5,8	5,5	5,2	4,8	4,4	3,9	3,4	2,9			
50-160B	0,75	80M	7,9	8	7,9	7,8	7,7	7,3	6,9	6,4	5,9	5,3	4,7	4	3,2	2,3				
50-160A	1,1	90S	9,4	9,4	9,4	9,3	9,2	9	8,7	8,3	7,8	7,2	6,7	6	5,4	4,7	3,9	3,1		
50-200C	1,1	90S	12,0	12	11,8	11,7	11,2	10,7	10	9,3	8,2	7,2	6	4,6	3,2					
50-200B	1,5	90L	13,1		13,1	13,1	12,7	12,2	11,6	10,9	10,0	9,2	8,2	7,0	5,7	4,2				
50-200A	1,5	90L	14,8		14,7	14,5	14,4	13,9	13,4	12,7	11,9	11,0	10,0	8,9	7,6	6,3	4,6			
50-250C	2,2	100L	17,9		17,7	17,4	16,9	16,4	15,8	14,9	14,2	13,4	12,4	11,0	9,5	7,5				
50-250B	3	100L	19,9		19,6	19,1	18,8	18,2	17,5	16,7	15,7	14,6	13,6	12,0	10,4	8,2				
50-250A	4	112M	23,0		22,7	22,5	22,2	21,8	21,1	20,4	19,5	18,7	17,7	16,6	15,2	13,4	8,4			

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																				
			0	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	90	96	
			0	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	
H (m) / pump input power (kW)																							
50-315C	5,5	132M	24,4	24,7	24,7	24,6	24,5	24,3	24,0	23,7	23,4	23,1	22,8	22,5	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1	16,8			
50-315B	7,5	132M	31,3	31,4	31,4	31,3	31,2	30,9	30,6	30,3	29,9	29,5	29,1	28,2	27,3	26,5	25,5	24,4	23,1	21,6			
50-315A	11	160M	37,5	37,2	37,2	37,1	37,0	36,9	36,7	36,5	36,3	36,0	35,6	35,2	34,3	33,3	32,1	30,9	29,7	28,4	26,9	25,1	



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																		
			0	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	90
			0	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
			H (m) / pump input power (kW)																		
65-125B	0,75	80M	4,9 0,31	5,1 0,48	5,1 0,50	5,0 0,53	5,0 0,55	4,9 0,57	4,7 0,60	4,6 0,63	4,5 0,64	4,3 0,66	4,0 0,67	3,8 0,68	3,3 0,69	2,8 0,68					
65-125A	1,1	90S	6,1 0,40	6,3 0,60	6,2 0,63	6,1 0,66	6,1 0,69	6,0 0,73	5,9 0,76	5,8 0,79	5,7 0,80	5,5 0,82	5,3 0,83	5,0 0,85	4,7 0,86	4,3 0,88	3,7 0,88	3,0 0,88			
65-160C	1,5	90L	7,3 0,44			7,6 0,80	7,5 0,85	7,3 0,89	7,2 0,93	7,0 0,96	6,8 0,99	6,7 1,01	6,4 1,02	6,2 1,04	5,7 1,07	5,1 1,12	4,4 1,13	3,6 1,13	2,9 1,13		
65-160B	1,5	90L	8,4 0,47			8,6 0,86	8,4 0,90	8,3 0,95	8,2 1,01	8,0 1,06	7,8 1,11	7,6 1,14	7,4 1,17	7,2 1,19	6,5 1,25	5,9 1,28	5,2 1,31	4,4 1,33	3,6 1,34		
65-160A	2,2	100L	9,8 0,66			9,9 1,06	9,9 1,14	9,8 1,20	9,6 1,25	9,5 1,30	9,3 1,34	9,1 1,39	8,9 1,42	8,7 1,46	8,2 1,52	7,6 1,58	6,8 1,63	6,1 1,67	5,3 1,72	4,6 1,72	
65-200C	2,2	100L	11,0 0,48			11,6 1,26	11,5 1,35	11,4 1,44	11,3 1,53	11,2 1,60	10,9 1,66	10,5 1,72	10,3 1,79	9,7 1,90	9,1 1,96	8,3 2,01	7,4 2,06	6,5 2,11	5,0 2,14		
65-200B	3	100L	12,3 0,69			13,1 1,45	13,0 1,51	12,8 1,61	12,7 1,70	12,5 1,77	12,3 1,88	12,1 1,95	11,9 2,01	11,3 2,11	10,6 2,21	10,0 2,29	9,0 2,36	8,0 2,42	7,0 2,48		
65-200A	3	100L	14,0 1,12			14,8 1,74	14,7 1,82	14,6 1,92	14,5 2,02	14,2 2,10	14,0 2,18	13,9 2,26	13,7 2,34	13,3 2,48	12,7 2,59	12,0 2,70	11,3 2,81	10,3 2,91	9,3 3,00		
65-250B	4 5,5	112M 132S	20,6 1,42			21,0 2,87	20,8 2,98	20,4 3,18	20,1 3,38	19,8 3,50	19,3 3,61	18,8 3,70	18,4 3,78	17,3 3,87	16,0 3,97	14,5 4,07	12,9 4,17	11,2 4,19	8,7 4,21		
65-250A	5,5	132S	22,8 1,58			22,9 3,41	22,5 3,56	22,1 3,70	21,7 3,79	21,4 3,88	20,9 4,00	20,4 4,11	19,2 4,31	18,0 4,44	16,9 4,58	15,4 4,71	13,6 4,75	11,5 4,79	8,8 4,80		

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																							
			0	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138
			0	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
			H (m) / pump input power (kW)																							
65-315CM	7,5	132M	22,2 1,82	23,3 3,30	23,3 3,46	23,2 3,63	23,1 3,79	23,0 3,95	22,9 4,11	22,8 4,27	22,6 4,42	22,1 4,72	21,6 5,02	21,2 5,30	20,7 5,57	20,2 5,84	19,6 6,10	18,9 6,36	18,2 6,60	17,4 6,84	16,5 7,06	15,6 7,27	14,5 7,47	13,5 7,66		
65-315BM	11	160M	27,4 2,47	28,2 4,17	28,2 4,37	28,2 4,58	28,1 4,78	28,0 4,98	27,8 5,17	27,6 5,36	27,2 5,54	27,2 5,91	26,7 6,26	26,2 6,60	25,7 6,93	25,2 7,26	24,6 7,57	24,1 7,88	23,4 8,18	22,7 8,47	21,8 8,76	20,8 9,03	19,8 9,29	18,9 9,54	18,1 9,78	
65-315AM	11	160M	32,9 3,20	33,4 5,15	33,4 5,38	33,3 5,60	33,3 5,83	33,2 6,04	33,1 6,25	32,9 6,46	32,9 6,67	32,3 7,12	31,8 7,55	31,2 7,97	30,6 8,36	30,0 8,75	29,4 9,10	28,7 9,44	28,1 9,77	27,3 10,10	26,4 10,44	25,3 10,78	24,2 11,11	23,2 11,41	22,1 11,68	20,9 11,94

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																	
			0	24	27	30	33	36	42	48	60	72	84	96	102	108	120	132	144	
			0	400	450	500	550	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	2000	2200	2400	
			H (m) / pump input power (kW)																	
80-160E	1,1	90S	5,5 0,35	5,7 0,71	5,7 0,74	5,7 0,74	5,6 0,78	5,4 0,81	5,1 0,88	4,9 0,90	4,2 0,97	3,8 1,02	2,8 1,02	2,2 1,00						
80-160D	1,5	90L	6,3 0,61			6,8 0,89	6,7 0,91	6,6 0,95	6,5 0,98	6,3 1,04	6,1 1,10	5,5 1,19	4,8 1,25	4 1,28	3,1 1,30	2,6 1,29				
80-160C	1,5	90L	7,0 0,67			7,4 1,04	7,3 1,08	7,3 1,12	7,1 1,18	6,8 1,25	6,4 1,35	5,7 1,42	4,9 1,47	4 1,48	3,5 1,48	3,1 1,48				
80-160B	2,2	100L	8,5 0,62			8,9 1,29	8,9 1,35	8,7 1,43	8,5 1,51	8,0 1,72	7,5 1,87	6,8 1,95	5,7 2,01	5,2 2,02	4,7 2,04	3,5 2,04				
80-160A	3	100L	9,3 1,09			9,8 1,60	9,7 1,71	9,5 1,81	9,1 2,01	8,6 2,14	7,9 2,27	7,1 2,34	6,6 2,37	6,2 2,39	5,0 2,42	3,8 2,43				
80-200B	4	112M	12,2 1,35			13,1 2,43	12,9 2,59	12,4 2,91	11,9 3,18	11,4 3,40	10,7 3,55	10,2 3,62	9,6 3,69	8,2 3,79	6,8 3,81					
80-200A	5,5	132S	13,7 1,51			14,9 2,81	14,8 2,99	14,3 3,33	13,8 3,62	13,2 3,85	12,5 4,05	12,0 4,15	11,5 4,23	10,3 4,38	8,9 4,47	7,3 4,51				
80-250B	5,5	132S	19,1 1,76			19,2 3,67	19,1 3,93	18,5 4,49	17,9 4,98	17,2 5,35	16,2 5,63	15,7 5,75	15,1 5,86	13,7 6,05	12,2 6,20					
80-250A	7,5	132S	22,3 2,22			23,0 4,45	22,7 4,74	22,1 5,32	21,4 5,83	20,4 6,22	19,2 6,59	18,6 6,76	18,0 6,91	16,8 7,17	15,3 7,39	13,6 7,55				

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																
			0	42	48	60	72	84	96	102	108	120	132	144	150	156	168		
			0	700	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800		
			H (m) / pump input power (kW)																
80-315B	11	160M	27,7 2,99	28,3 5,48	28,2 5,88	27,9 6,67	27,2 7,42	26,4 8,09	25,4 8,67	24,9 8,95	24,4 9,21	23,3 9,74	21,9 10,28	20,5 10,66	19,9 10,85				
80-315A	15	160L	34,5 4,29	35,0 7,30	34,9 7,78	34,6 8,75	34,0 9,66	33,3 10,53	32,4 11,37	31,9 11,77	31,3 12,17	30,1 12,91	28,8 13,50	27,3 14,05	26,4 14,31	25,5 14,56	23,7 15,04		



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																
			0	48	60	72	84	96	102	108	120	132	144	150	156	168	180	192	204
			0	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400
			H (m) / pump input power (kW)																
100-200B	5,5	132S	14,5 2,81	14,6 3,57	14,3 3,82	14,0 4,07	13,6 4,32	13,2 4,56	12,9 4,66	12,7 4,76	11,9 4,94	11,1 5,07	10,2 5,16	9,7 5,20	9,2 5,23	8,1 5,26	6,9 5,27		
100-200A	7,5	132M	16,3 3,12	16,5 4,06	16,3 4,35	16,0 4,63	15,7 4,93	15,3 5,25	15,1 5,40	14,9 5,54	14,2 5,80	13,4 6,00	12,6 6,15	12,1 6,20	11,6 6,26	10,5 6,36	9,4 6,43	8,1 6,47	
100-250E	7,5	132M	18,0 3,08		18,1 4,89	18,0 5,29	17,7 5,67	17,3 6,02	17,1 6,19	16,8 6,37	16,0 6,70	15,1 6,99	14,2 7,24	13,7 7,35	13,1 7,45	12,0 7,61	10,6 7,73		
100-250D	7,5 11	132M 160M	21,2 3,40		21,1 5,67	20,8 6,13	20,5 6,55	20,1 6,92	19,8 7,10	19,5 7,27	18,8 7,60	17,9 7,94	16,8 8,25	16,3 8,38	15,7 8,49	14,5 8,69	13,2 8,85	11,8 9,00	
100-250A	11	160M	24,3 3,97		23,9 6,41	23,6 6,94	23,2 7,44	22,7 7,90	22,4 8,12	22,1 8,32	21,4 8,70	20,6 9,06	19,5 9,40	19,0 9,55	18,3 9,69	17,0 9,92	15,6 10,11	14,2 10,27	12,7 10,43

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																
			0	72	84	96	102	108	120	132	144	150	156	168	180	192	204	216	
			0	1200	1400	1600	1700	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	
			H (m) / pump input power (kW)																
100-315B	15	160L	31,1 5,27	31,5 9,67	30,7 10,42	29,8 11,09	29,3 11,41	28,9 11,71	27,9 12,27	26,9 12,79	26,0 13,27	25,5 13,50	25,0 13,72	23,8 14,12	22,4 14,50	20,7 14,84	19,0 15,14	17,3 15,39	
100-315A	18,5	180M	36,3 6,29	36,8 11,39	36,0 12,31	35,0 13,12	34,5 13,49	34,0 13,84	33,1 14,51	32,2 15,12	31,2 15,69	30,7 15,97	30,1 16,23	29,0 16,76	27,7 17,26	26,2 17,71	24,5 18,11	22,7 18,46	

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																	
			0	84	96	102	108	120	132	144	150	156	168	180	192	204	216	228	240	252
			0	1400	1600	1700	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
			H (m) / pump input power (kW)																	
100-400C	22	180L	41,8 7,59	41,2 14,71	40,2 15,77	39,6 16,29	39,1 16,77	38,0 17,58	36,9 18,31	35,8 19,06	35,2 19,42	34,6 19,78	33,4 20,48	32,2 21,14	30,7 21,72	29,1 22,24	27,3 22,71	25,5 23,18		
100-400B	30	200L	50,0 9,48	49,1 18,22	48,4 19,48	47,9 20,10	47,5 20,70	46,4 21,84	45,2 22,92	44,0 23,89	43,3 24,35	42,2 24,80	41,5 25,66	40,3 26,49	38,9 27,38	37,3 28,21	35,6 28,88	33,8 29,47	31,8 30,00	
100-400A	37	225S	58,6 11,70	57,5 21,90	56,7 23,46	56,3 24,23	55,8 24,96	54,8 26,30	53,6 27,56	52,4 28,74	51,7 29,31	51,1 29,87	49,7 31,02	48,3 32,13	47,2 33,18	46,1 34,16	44,6 35,04	42,6 35,79	40,5 36,47	38,5 37,10

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																
			0	102	108	120	132	144	150	156	168	180	192	204	216	228	240	252	276
			0	1700	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4600
			H (m) / pump input power (kW)																
125-250B	11	160M	21,0 7,40	21,9 9,38	21,6 9,50	20,9 9,70	20,1 9,88	19,4 10,09	19,0 10,20	18,5 10,31	17,9 10,52	17,1 10,72	16,2 10,89	15,1 11,03	13,9 11,12	12,6 11,16	11,5 11,15	10,2 11,08	
125-250A	15	160L	25,0 8,48	26,4 11,32	26,1 11,53	25,6 11,92	25,0 12,25	24,3 12,57	24,0 12,75	23,8 12,96	23,2 13,41	22,5 13,79	21,7 14,13	20,8 14,41	19,8 14,64	18,7 14,84	17,5 15,01	16,3 15,13	13,7 15,22

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																	
			0	120	132	144	150	156	168	180	192	204	216	228	240	252	276	348	372	396
			0	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4600	5800	6200	6600
			H (m) / pump input power (kW)																	
125-315C	22	180L	22,7 7,94	24,6 13,06	24,4 13,61	24,1 14,19	24,0 14,49	23,8 14,79	23,5 15,40	23,2 16,00	22,8 16,61	22,5 17,20	22,2 17,76	21,9 18,30	21,4 18,80	20,8 19,26	19,1 20,06	12,3 21,35		
125-315B	30	200L	30,1 10,95	31,9 17,09	31,9 17,84	31,7 18,58	31,6 18,96	31,5 19,35	31,3 20,17	31,0 21,04	30,6 21,89	30,3 22,64	30,0 23,31	29,7 23,94	29,3 24,60	28,9 25,31	27,8 26,68	22,2 29,64	20,3 30,62	
125-315A	37	225S	34,7 12,41	37,1 20,09	37,2 21,03	37,1 22,01	37,0 22,50	36,9 22,99	36,7 23,95	36,4 24,86	36,1 25,74	35,8 26,59	35,5 27,39	35,1 28,13	34,7 28,85	34,3 29,57	33,3 31,09	28,9 35,18	26,8 36,24	
125-400C	45	225M	46,2 13,91	47,6 24,65	47,5 25,83	47,2 27,03	47,0 27,62	46,9 28,20	46,5 29,31	46,1 30,30	45,7 31,22	45,2 32,17	44,7 33,24	44,2 34,42	43,7 35,62	43,2 36,73	42,4 38,53	36,5 43,95	33,8 45,52	
125-400B	55	250M	53,4 16,79	54,5 28,74	54,3 30,15	54,1 31,55	54,0 32,25	53,9 32,94	53,5 34,30	53,2 35,60	52,7 36,85	52,3 38,07	51,7 39,30	51,2 40,56	50,6 41,82	50,0 43,06	48,8 45,43	44,6 51,75	42,0 53,55	39,1 55,27
125-400A	75	280S	58,6 18,95	59,5 31,66	59,4 33,20	59,2 34,74	59,1 35,52	59,0 36,29	58,7 37,81	58,3 39,30	57,8 40,77	57,4 42,22	56,8 43,66	56,3 45,09	55,7 46,50	55,1 47,87	53,9 50,49	49,9 57,63	47,2 59,76	45,0 61,83



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																			
			0	144	150	156	168	180	192	204	216	228	240	252	276	348	372	396	444	492	540	564
			0	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4600	5800	6200	6600	7400	8200	9000	9400
			H (m) / pump input power (kW)																			
150-315D	30	200L	23,9 15,21	27,0 20,50	27,0 20,74	26,9 20,99	26,8 21,50	26,6 22,01	26,4 22,53	26,2 23,04	25,9 23,53	25,6 24,00	25,3 24,44	25,0 24,85	24,3 25,63	21,5 27,81	20,4 28,56	19,2 29,30	16,4 30,78			
150-315C	37	225S	28,4 16,50	31,8 23,70	31,8 24,01	31,8 24,32	31,8 24,94	31,7 25,57	31,5 26,20	31,4 26,82	31,2 27,42	31,0 28,00	30,8 28,55	30,5 29,09	29,9 30,10	27,5 33,00	26,6 34,06	25,7 35,17	23,2 37,00	19,6 38,00		
150-315B	45	225M	32,2 18,32	36,3 26,50	36,3 26,85	36,3 27,21	36,2 27,93	36,1 28,65	36,0 29,37	35,8 30,09	35,6 30,80	35,4 31,50	35,2 32,18	35,0 32,86	34,7 34,19	32,8 38,00	31,8 39,24	30,7 40,48	28,0 42,60	24,5 44,00	20,8 45,50	
150-315A	55	250M	39,4 20,63	41,0 30,00	41,0 30,40	40,9 30,81	40,8 31,62	40,7 32,44	40,5 33,26	40,4 34,08	40,2 34,89	40,0 35,70	39,8 36,50	39,6 37,30	39,2 38,90	37,6 43,50	36,9 44,94	36,0 46,33	34,1 49,00	31,7 51,50	28,0 53,50	26,0 54,50

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																			
			0	168	180	192	204	216	228	240	252	276	348	372	396	444	492	540	564	588	612	
			0	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4600	5800	6200	6600	7400	8200	9000	9400	9800	10200	
			H (m) / pump input power (kW)																			
150-400C	75	280S	45,6 20,78	47,8 35,35	47,7 36,41	47,6 37,46	47,4 38,54	47,2 39,58	47,0 40,43	46,7 41,65	46,5 42,62	45,8 44,48	43,9 50,44	43,1 52,51	42,0 54,34	39,2 57,61	35,8 60,59	31,5 63,18	28,7 64,43			
150-400B	75	280S	52,8 26,57	54,4 41,90	54,2 43,10	53,9 44,29	57,3 45,48	53,5 46,65	53,2 47,81	52,9 48,96	52,6 50,10	51,8 52,35	50,3 58,79	49,8 60,86	48,9 62,94	46,1 66,80	42,9 70,20	39,1 73,30	36,7 74,72	34,3 76,14		
150-400A	90	280M	59,0 29,82	60,3 47,01	60,2 48,30	60,0 49,59	59,8 50,88	59,9 52,18	59,4 53,48	59,1 54,78	58,8 56,10	58,1 58,76	56,4 66,15	56,0 68,45	55,3 70,93	53,3 75,79	50,6 79,82	46,7 83,73	44,5 85,61	42,2 87,41	39,8 89,16	

4CA - 4CAX ~ 1750 r.p.m.

Machines a completamento gamma, non contemplate nella normativa EN 733.

Machines complementing the existing range, not envisaged in the EN 733 standard.

Máquinas para completar la gama, no contempladas en la norma EN 733.

Machines venant compléter la gamme, non couvertes par la norme EN 733.


TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)							
			0	200	250	400	600	800	850	900
			0	3333	4167	6667	10000	13333	14167	15000
			H (m) / pump input power (kW)							
200-315B	55	250M	33,4 25,04	33,4 36,30	33,2 38,91	32,2 46,32	28,6 52,72	21,7 55,67	19,4 55,62	16,7 55,25
200-315A	75	280S	36,3 27,90	35,9 39,49	35,8 42,13	35,0 50,07	31,8 58,82	24,9 62,36	22,5 62,45	19,8 62,15
200-400C	90	280M	43,0 31,27	44,1 45,90	44,1 50,14	43,6 62,49	39,9 77,58	31,5 89,60		
200-400B	110	315S	49,5 40,00	50,8 54,29	51,0 58,92	50,6 73,89	47,2 91,32	39,5 105,65	36,6 108,43	
200-400A	132	315M	57,2 49,00	58,5 65,01	58,6 70,26	58,2 87,26	55,2 107,05	48,2 124,54	45,6 128,46	44,0 132,15

TYPE	P ₂ nom. kW	Motor Size	Q (m ³ /h - l/min)																		
			0	250	400	600	800	850	900	1100	1170	1200	1300	1400	1500	1600					
			0	4167	6667	10000	13333	14167	15000	18333	19500	20000	21667	23333	25000	26667					
			H (m) / pump input power (kW)																		
250-315B	75	280S	33,2 43,46	33,0 54,77	32,7 61,20	31,8 68,72	29,6 74,57	28,6 75,26	27,5 75,64	21,7 74,47	19,0 73,35										
250-315A	90	280M	35,8 46,41	35,0 57,61	34,4 64,50	33,3 73,28	31,3 78,44	30,4 79,01	29,3 79,32	23,0 78,27	20,7 77,03	20,0 76,36									
250-400D	110	315S	38,3	39,9	39,9	39,0	36,9	36,1	35,2	30,6	28,6	27,7	24,3								
	132	315M	48,00	61,74	71,25	84,15	95,73	98,36	100,80	108,97	111,27	112,17	114,78								
250-400C	160	315L	44,0	45,8	45,9	44,9	42,7	42,0	41,2	37,2	35,4	34,5	31,3	27,4							
	160	315L	53,83	71,89	83,20	98,11	112,06	115,25	118,20	128,07	130,85	131,93	135,08	137,50							
250-400B	200	315L	50,0	51,7	51,8	51,0	49,0	48,4	47,6	43,9	42,3	41,5	38,5	34,8	30,3						
	200	315L	64,57	84,18	97,49	115,36	131,10	134,76	138,27	151,48	155,58	157,12	161,60	164,88	167,09						
250-400A	200	315L	55,7 70,94	57,4 91,89	57,5 106,81	56,5 127,19	54,5 145,00	53,8 149,18	53,0 153,24	49,4 168,92	47,9 173,94	47,1 175,86	44,3 181,62	40,8 186,11	36,6 189,07	31,7 190,57					



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

32-160




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

32-200




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

32-250




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

40-125




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

40-160




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

40-200




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

40-250




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

50-125




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

50-160




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

50-200




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

50-250




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

50-315




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

65-125




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

65-160




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

65-200




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

65-250




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

65-315




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

80-160




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

80-200




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

80-250




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

80-315




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

100-200




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

100-250




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

100-315




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

100-400




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

125-250




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

125-315




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

125-400




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

150-315




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

150-400




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA - 4CAX (No EN 733) ~ 1750 r.p.m.

200-315




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA - 4CAX (No EN 733) ~ 1750 r.p.m.


200-400



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA - 4CAX (No EN 733) ~ 1750 r.p.m. 250-315




Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



4CA - 4CAX (No EN 733) ~ 1750 r.p.m.


250-400



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B



CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m.
4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.




TYPE	DIMENSIONS (mm)																					
	DNA	DNM	a	f	h1	h2	m1	m2	n1	n2	s	b	l	d	t	u	x	w	I	L	M	Kg
32-160			80	360	132	160	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	
32-200	50	32	80	360	160	180	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	40
32-250			100	360	180	225	125	95	320	250	14	65	65	24	27	8	100	260	545	405	545	48,5
40-125			80	360	112	140	100	70	210	160	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	36,5
40-160			80	360	132	160	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	38,5
40-200			100	360	160	180	100	70	265	212	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	42,5
40-250			100	360	180	225	125	95	320	250	14	65	50	24	27	8	100	260	545	405	545	47,5
50-125			100	360	132	160	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	39
50-160			100	360	160	180	100	70	265	212	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	43
50-200			100	360	160	200	100	70	265	212	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	46
50-250			100	360	180	225	125	95	320	250	14	65	50	24	27	8	100	260	545	405	545	52,5
50-315	80		125	470	225	280	125	95	345	280	14	65	80	32	35,3	10	100	340	655	465	620	93
65-125			100	360	160	180	125	95	280	212	14	65	65	24	27	8	100	260	535	320	445	44,5
65-160			100	360	160	200	125	95	280	212	14	65	65	24	27	8	100	260	535	320	445	48,5
65-200			100	360	180	225	125	95	320	250	14	65	65	24	27	8	140	260	545	405	545	53
65-250			100	470	200	250	160	120	360	280	19	80	80	32	35	10	140	340	545	405	545	76
65-315			125	470	225	280	160	120	400	315	19	80	80	32	35	10	140	340	655	465	620	99,5
80-160			125	360	180	225	125	95	320	250	14	65	50	24	27	8	140	260	545	405	545	57,5
80-200			125	470	180	250	125	95	345	280	14	65	80	32	35	10	140	340	680	405	545	73
80-250			125	470	200	280	160	120	400	315	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	585	89,5
80-315			125	470	250	315	160	120	400	315	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	620	106
100-200			125	470	200	280	160	120	360	286	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	620	95
100-250			140	470	225	280	160	120	400	315	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	620	103
100-315			140	470	250	315	160	120	400	315	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	620	122
100-400			140	530	280	355	200	150	500	400	22	100	110	42	45,3	12	140	370	720	775	855	183,5
125-250			160	530	315	450	200	150	400	315	22	100	110	32	45,3	12	140	370	655	465	620	132
125-315			140	530	280	355	200	150	500	400	22	100	110	42	45,3	12	140	370	720	775	855	169
125-400			140	530	315	400	200	150	500	400	22	100	110	42	45,3	12	140	370	720	775	855	190,5
150-315			160	530	280	400	200	150	550	450	22	100	110	42	45,3	12	140	370	655	465	620	186,5
150-400			160	530	315	450	200	150	550	450	22	100	110	42	45,3	12	140	370	720	775	855	214
200-315			180	706	355	450	250	190	634	500	28	134	110	55	58,3	16	208	523	800	1200	1150	345
200-400			180	706	355	500	250	190	634	500	28	134	110	55	58,3	16	214	523	800	1200	1150	346
250-315			225	711	400	500	250	200	694	560	28	134	110	55	58,3	16	214	528	800	1200	1070	401,5
250-400			225	706	400	550	250	200	694	560	28	134	110	55	58,3	16	220	523	800	1200	1120	393

flanges	DIMENSIONS (mm)				
	DN	D	K	holes	
				n°	Ø
	32	140	100	4	18
	40	150	110	4	18
	50	165	125	4	18
	65	185	145	4	18
	80	200	160	8	18
	100	220	180	8	18
	125	250	210	8	18
	150	285	240	8	23
	200	340	295	8	23
	250	395	350	12	23
	300	445	400	12	23




CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m.




TYPE	kW	Motor Size	DIMENSIONS (mm)																	Kg
			DNA	DNM	a	f	H	h2	h3	L1	L2	L3	B2	B3	A	d	T	I		
32-160C	1,5	90S	50	32	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	855	342	82,1	
32-160B	2,2	90L	50	32	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	920	342	87,7	
32-160A	3	100L	50	32	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	920	362	96,7	
32-200C	4	112M	50	32	80	360	210	180	50	900	150	600	390	350	60	18	940	403	108,7	
32-200B	5,5	132S	50	32	80	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1020	453	116,1	
32-200B	7,5	132S	50	32	80	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1020	433	144,3	
32-200A	7,5	132S	50	32	80	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1020	433	144,3	
32-250C	11	160M	50	32	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	495	207,3	
32-250B	11	160M	50	32	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	495	207,3	
32-250A	15	160M	50	32	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	495	219,3	
40-125C	1,5	90S	65	40	80	360	162	140	50	800	130	540	360	320	60	18	855	317	82,2	
40-125C	2,2	90L	65	40	80	360	162	140	50	900	150	600	390	350	60	18	920	317	87,8	
40-125B	2,2	90L	65	40	80	360	162	140	50	900	150	600	390	350	60	18	920	317	87,8	
40-125B	3	100L	65	40	80	360	162	140	50	900	150	600	390	350	60	18	920	342	96,8	
40-125A	3	100L	65	40	80	360	162	140	50	900	150	600	390	350	60	18	920	342	96,8	
40-160B	3	100L	65	40	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	920	362	99,8	
40-160B	4	112M	65	40	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	940	375	107,8	
40-160A	4	112M	65	40	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	940	375	107,8	
40-160AP	5,5	132S	65	40	80	360	182	160	50	1000	170	660	450	400	60	22	1020	405	115,2	
40-200B	5,5	132S	65	40	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1040	433	119,2	
40-200B	7,5	132S	65	40	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1040	433	147,4	
40-200A	7,5	132S	65	40	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1040	433	147,4	
40-200A	11	160M	65	40	100	360	210	180	50	1120	190	740	490	440	60	22	1168	503	198,4	
40-200AP	11	160M	65	40	100	360	210	180	50	1120	190	740	490	440	60	22	1168	475	198,4	
40-250C	11	160M	65	40	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	523	208,9	
40-250B	11	160M	65	40	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	495	208,9	
40-250A	15	160M	65	40	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	495	220,9	
40-250BM	18,5	160L	65	40	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	495	238,9	
40-250AM	22	180M	65	40	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	530	297,3	



CA/CAT - CAX EN 733 ~ 3450 r.p.m.

TYPE	kW	Motor Size	DIMENSIONS (mm)																
			DNA	DNM	a	f	H	h2	h3	L1	L2	L3	B2	B3	A	d	T	I	
50-125B	3	100L	65	50	100	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	940	342	99,7
50-125A	4	112M	65	50	100	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	960	342	107,7
50-160B	5,5	132S	65	50	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1040	405	119,6
50-160A	7,5	132S	65	50	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1040	390	147,8
50-200C	11	160M	65	50	100	360	210	200	50	1120	190	740	490	440	60	22	1168	535	201,8
50-200B	11	160M	65	50	100	360	210	200	50	1120	190	740	490	440	60	22	1168	523	201,8
50-200A	15	160M	65	50	100	360	210	200	50	1120	190	740	490	440	60	22	1168	503	213,8
50-250C	15	160M	65	50	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	523	224,8
50-250B	18,5	160L	65	50	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	495	242,8
50-250A	22	180M	65	50	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	530	301,2
50-315DN	37	200L	80	50	125	470	275	280	50	1400	230	940	610	550	75	26	1455	625	415,0
50-315CN	45	225M	80	50	125	470	275	280	50	1400	230	940	610	550	75	26	1500	670	465,8
50-315BN	55	250M	80	50	125	470	310	280	85	1600	270	1060	660	600	75	26	1650	800	611,8
50-315AN	75	280S	80	50	125	470	310	280	85	1800	300	1200	730	670	75	26	1850	870	762,6
65-125B	5,5	132S	80	65	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1040	390	121,4
65-125B	7,5	132S	80	65	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1040	390	149,6
65-125A	7,5	132S	80	65	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1040	390	149,6
65-160C	11	160M	80	65	100	360	210	200	50	1120	190	740	490	440	60	22	1168	410	205,1
65-160B	11	160M	80	65	100	360	210	200	50	1120	190	740	490	440	60	22	1168	503	205,1
65-160A	15	160M	80	65	100	360	210	200	50	1120	190	740	490	440	60	22	1168	503	217,1
65-200C	15	160M	80	65	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	495	227,5
65-200B	18,5	160L	80	65	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1275	495	245,5
65-200B	22	180M	80	65	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1290	530	303,3
65-200A	22	180M	80	65	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1290	530	303,3
65-250B	30	200L	80	65	100	470	250	250	50	1400	230	940	610	550	90	26	1470	600	377,8
65-250A	37	200L	80	65	100	470	250	250	50	1400	230	940	610	550	90	26	1470	580	397,8
65-315CN	55	250M	80	65	125	470	310	280	85	1600	270	1060	660	600	90	26	1645	760	614,2
65-315BN	75	280S	80	65	125	470	310	280	85	1800	300	1200	730	670	90	26	1835	850	765,0
65-315AN	90	280M	80	65	125	470	310	280	85	1800	300	1200	730	670	90	26	1835	800	839,2
80-160E	11	160M	100	80	125	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1300	455	220,8
80-160D	11	160M	100	80	125	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1300	455	220,8
80-160C	15	160M	100	80	125	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1300	495	232,8
80-160B	18,5	160L	100	80	125	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1300	495	250,8
80-160A	22	180M	100	80	125	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1315	530	308,7
80-200B	30	200L	100	80	125	470	230	250	50	1400	230	940	610	550	75	26	1495	600	376,7
80-200A	37	200L	100	80	125	470	230	250	50	1400	230	940	610	550	75	26	1495	580	396,7
80-250B	45	225M	100	80	125	470	250	280	50	1400	230	940	610	550	90	26	1540	630	464,5
80-250A	55	250M	100	80	125	470	285	280	85	1600	270	1060	660	600	90	26	1645	760	610,5
100-200B	45	225M	125	100	125	470	250	280	50	1400	230	940	610	550	90	26	1540	605	471,5
100-200A	55	250M	125	100	125	470	285	280	85	1600	270	1060	660	600	90	26	1645	710	617,5
100-250C	55	250M	125	100	140	470	310	280	85	1600	270	1060	660	600	90	26	1660	680	625,5
100-250C	75	280S	125	100	140	470	310	280	85	1800	300	1200	730	670	90	26	1850	735	776,3
100-250B	75	280S	125	100	140	470	310	280	85	1800	300	1200	730	670	90	26	1850	825	776,3
100-250A	90	280M	125	100	140	470	310	280	85	1800	300	1200	730	670	90	26	1850	800	850,5


4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.



TYPE	kW	Motor Size	DIMENSIONS (mm)																	Kg
			DNA	DNM	a	f	H	h2	h3	L1	L2	L3	B2	B3	A	d	T	I		
32-160C	0,37	71M	50	32	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	820	342	59,4	
32-160B	0,37	71M	50	32	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	820	342	59,4	
32-160A	0,55	80M	50	32	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	820	342	59,1	
32-200C	0,75	80M	50	32	80	360	210	180	50	800	130	540	360	320	60	18	820	390	75,1	
32-200B	1,1	90S	50	32	80	360	210	180	50	800	130	540	360	320	60	18	855	390	88,1	
32-200A	1,1	90S	50	32	80	360	210	180	50	800	130	540	360	320	60	18	855	390	88,1	
32-250C	1,5	90S	50	32	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1025	455	106,7	
32-250B	1,5	90S	50	32	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1025	455	106,7	
32-250A	2,2	100L	50	32	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1025	455	112,7	
40-125C	0,37	71M	65	40	80	360	162	140	50	800	130	540	360	320	60	18	820	302	59,5	
40-125B	0,37	71M	65	40	80	360	162	140	50	800	130	540	360	320	60	18	820	302	59,5	
40-125A	0,55	80M	65	40	80	360	162	140	50	800	130	540	360	320	60	18	820	307	59,2	
40-160B	0,55	80M	65	40	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	820	342	62,2	
40-160A	0,75	80M	65	40	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	820	342	74,2	
40-160AP	0,75	80M	65	40	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	820	342	74,2	
40-160AP	1,1	90S	65	40	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	855	342	87,2	
40-200B	1,1	90S	65	40	100	360	210	180	50	900	150	600	390	350	60	18	940	390	93,8	
40-200A	1,1	90S	65	40	100	360	210	180	50	900	150	600	390	350	60	18	940	390	93,8	
40-200AP	1,1	90S	65	40	100	360	210	180	50	900	150	600	390	350	60	18	940	390	93,8	
40-200AP	1,5	90S	65	40	100	360	210	180	50	900	150	600	390	350	60	18	940	390	98,8	
40-250C	1,5	90S	65	40	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1025	455	108,3	
40-250B	2,2	100L	65	40	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1025	455	114,3	
40-250A	2,2	100L	65	40	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1025	455	114,3	



4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

TYPE	kW	Motor Size	DIMENSIONS (mm)																	
			DNA	DNM	a	f	H	h2	h3	L1	L2	L3	B2	B3	A	d	T	I		
50-125B	0,55	80M	65	50	100	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	840	342	62,1	
50-125A	0,75	80M	65	50	100	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	840	342	74,1	
50-160B	0,75	80M	65	50	100	360	210	180	50	800	130	540	360	320	60	18	840	390	78,6	
50-160A	1,1	90S	65	50	100	360	210	180	50	800	130	540	360	320	60	18	875	390	91,6	
50-200C	1,1	90S	65	50	100	360	210	200	50	900	150	600	390	350	60	18	940	410	97,2	
50-200B	1,5	90S	65	50	100	360	210	200	50	900	150	600	390	350	60	18	940	410	102,2	
50-200A	1,5	90S	65	50	100	360	210	200	50	900	150	600	390	350	60	18	940	410	102,2	
50-250C	2,2	100L	65	50	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1025	455	118,2	
50-250B	3	100L	65	50	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1025	455	122,2	
50-250A	4	112M	65	50	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1025	455	128,2	
50-315C	5,5	132S	80	50	125	470	275	280	50	1120	190	740	490	440	75	22	1170	555	200,1	
50-315B	7,5	132M	80	50	125	470	275	280	50	1120	190	740	490	440	75	22	1200	555	186,6	
50-315A	11	160M	80	50	125	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	75	22	1303	555	260,1	
65-125B	0,75	80M	80	65	100	360	210	180	50	800	130	540	360	320	60	18	840	390	80,4	
65-125A	1,1	90S	80	65	100	360	210	180	50	800	130	540	360	320	60	18	875	390	93,4	
65-160C	1,5	90S	80	65	100	360	210	200	50	900	150	600	390	350	60	18	940	410	105,5	
65-160B	1,5	90S	80	65	100	360	210	200	50	900	150	600	390	350	60	18	940	410	105,5	
65-160A	2,2	100L	80	65	100	360	210	200	50	900	150	600	390	350	60	18	940	410	111,5	
65-200C	2,2	100L	80	65	100	360	230	225	50	1120	190	740	490	440	75	22	1145	455	124,8	
65-200B	3	100L	80	65	100	360	230	225	50	1120	190	740	490	440	75	22	1145	455	128,8	
65-200A	3	100L	80	65	100	360	230	225	50	1120	190	740	490	440	75	22	1145	455	128,8	
65-250B	4	112M	80	65	100	470	250	250	50	1120	190	740	490	440	90	22	1130	500	159,0	
65-250A	5,5	132S	80	65	100	470	250	250	50	1120	190	740	490	440	90	22	1175	500	183,0	
65-250A	5,5	132S	80	65	100	470	250	250	50	1120	190	740	490	440	90	22	1175	500	183,0	
65-315CM	7,5	132M	80	65	125	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1285	555	194,0	
65-315BM	11	160M	80	65	125	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1343	555	262,5	
65-315AM	11	160M	80	65	125	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1343	555	262,5	
80-160E	1,1	90S	100	80	125	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1050	455	115,1	
80-160D	1,5	90S	100	80	125	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1050	455	120,1	
80-160C	1,5	90S	100	80	125	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1050	455	120,1	
80-160B	2,2	100L	100	80	125	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1050	455	126,1	
80-160A	3	100L	100	80	125	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1050	455	130,1	
80-200B	4	112M	100	80	125	470	230	250	50	1120	190	740	490	440	75	22	1170	480	157,8	
80-200A	5,5	132S	100	80	125	470	230	250	50	1120	190	740	490	440	75	22	1200	480	181,8	
80-250B	5,5	132S	100	80	125	470	250	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1285	530	203,8	
80-250A	7,5	132M	100	80	125	470	250	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1285	530	190,3	
80-315B	11	160M	100	80	125	470	300	315	50	1250	205	840	540	490	90	22	1343	615	273,8	
80-315A	15	160L	100	80	125	470	300	315	50	1400	230	940	610	550	90	26	1435	615	305,8	
100-200B	5,5	132S	125	100	140	470	250	280	50	1120	190	740	490	440	90	22	1200	530	205,8	
100-200A	7,5	132M	125	100	140	470	250	280	50	1120	190	740	490	440	90	22	1240	530	192,3	
100-250E	7,5	132M	125	100	140	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1300	555	205,3	
100-250D	7,5	132M	125	100	140	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1300	555	205,3	
100-250D	11	160M	125	100	140	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1358	555	273,8	
100-250A	11	160M	125	100	140	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1358	555	273,8	
100-315B	15	160L	125	100	140	470	300	315	50	1400	230	940	610	550	90	26	1450	615	327,7	
100-315A	18,5	180M	125	100	140	470	300	315	50	1400	230	940	610	550	90	26	1450	615	348,3	
100-400C	22	180L	125	100	140	530	365	355	85	1600	270	1060	660	600	110	26	1630	720	469,5	
100-400B	30	200L	125	100	140	530	365	355	85	1600	270	1060	660	600	110	26	1630	720	540,8	
100-400A	37	225S	125	100	140	530	365	355	85	1600	270	1060	660	600	110	26	1630	720	554,3	
125-250B	11	160M	150	125	140	470	300	355	50	1250	205	840	540	490	90	22	1358	655	308,1	
125-250A	15	160L	150	125	140	470	300	355	50	1400	230	940	610	550	90	26	1450	655	340,1	
125-315C	22	180L	150	125	140	530	365	355	85	1600	270	1060	660	600	110	26	1630	720	464,4	
125-315B	30	200L	150	125	140	530	365	355	85	1600	270	1060	660	600	110	26	1630	720	535,8	
125-315A	37	225S	150	125	140	530	365	355	85	1600	270	1060	660	600	110	26	1630	720	549,3	
125-400C	45	225M	150	125	140	530	400	400	85	1600	270	1060	660	600	110	26	1630	800	659,2	
125-400B	55	250M	150	125	140	530	400	400	85	1600	270	1060	660	600	110	26	1630	800	756,0	
125-400A	75	280S	150	125	140	530	400	400	85	1800	300	1200	730	670	110	26	1830	805	939,4	
150-315D	30	200L	200	150	160	530	365	400	85	1800	300	1200	730	670	110	26	1850	765	570,7	
150-315C	37	225S	200	150	160	530	365	400	85	1800	300	1200	730	670	110	26	1850	765	584,2	
150-315B	45	225M	200	150	160	530	365	400	85	1800	300	1200	730	670	110	26	1850	765	672,1	
150-315A	55	250M	200	150	160	530	365	400	85	1800	300	1200	730	670	110	26	1850	765	768,9	
150-400C	75	280S	200	150	160	530	400	450	85	1800	300	1200	730	670	110	26	1850	850	951,4	
150-400B	75	280S	200	150	160	530	400	450	85	1800	300	1200	730	670	110	26	1850	850	962,8	
150-400A	90	280M	200	150	160	530	400	450	85	1800	300	1200	730	670	110	26	1850	850	1057,8	

